



Hochwertige Glasdichtungen

Schutz vor Wind und Wetter & Stabilisierung der Verglasung



Dreifachverglasung Standard

mit U_g 0,5 von W/m^2



Warme Kante

wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter im Scheiben-zwischenraum



Dichtungsebenen

3 Dichtungsebenen - verstärkter Schutz gegen Wind, Wasser, Schall



Verstärkung


statische Stabilität und dauerhafte Funktionalität durch glasfaserverstärkten Kunststoff (Stahl nach Herstellervorgaben)



Profil

6-Kammer-Profil mit Rahmenbautiefe 85,0 mm
Rahmenansichtsbreite $\geq 80,0$ mm
 U_f -Wert (Rahmen) $0,94 W/m^2K$

ENERGIEWERTE**



A Heizen



E Kühlen

U-Werte	U_g	U_f	U_w (gesamt)
3-fach	$0,5 W/m^2K$	$0,94 W/m^2K$	$0,74 W/m^2K$
g-Wert	0,51		

• nach DIN EN ISO 10077-1
• der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland
• Energy Label vom ift Rosenheim und Eigendeklaration finden Sie in den Artikeldetails

** Angaben auf Basis von folgenden Profileigenschaften

- Brand Klebetechnik
- glasfaserverstärkte Kunststoffarmierung
- ohne Rollläden

Das brand-Profil **ECO 8000 ENERGETO® MD** ist das energieeffizienteste Fenster der brand-Fensterprofil-Linie. Mit einer 85 mm-Bautiefe sorgt es für beste Dämmwerte und größtmögliche Glasauswahl. Grundlage für dieses innovative Profil ist der Einsatz von glasfaserverstärkten Kunststoffstreifen in Verbindung mit der brand-Klebetechnik. Damit ist das Fenster wesentlich leichter, kostensparender und wärmeschützender als herkömmliche Fenster. Wählen Sie aus einem großen Angebot an Dekoren ihre Wunschfarbe aus und profitieren Sie von der cool colors-Technologie für eine optimale Oberflächentemperatur der Profile.

Das **ECO 8000 ENERGETO® MD** ist die ideale Lösung für alle, die maximal energieeffizient bauen oder sanieren möchten.



- Kunststofffenster
85 mm Bautiefe
- Mitteldichtungssystem
mit 3 Dichtungsebenen
- 6-Kammer-System
- KfW-förderungsfähig
bei 3-fach Verglasung

energeto® ECO 8000 MD

Herausragende Dämmwerte



fenster-webshop.de

Kurfürstendamm 194 • 10707 Berlin • Telefon: 030 700 159 722