



CLASSICLINE



Hochwertige Glasdichtungen

Schutz vor Wind und Wetter & Stabilisierung der Verglasung



Doppelverglasung Standard

mit Ug 1,1 von W/m²K (3-fach-Verglasung optional)



Abstandhalter

standardmäßig aus Aluminium,
optional mit Warmer Kante aus PVC



Dichtungsebenen

2 Dichtungsebenen - hervorragender Schutz bei Wind,
Regen und Schall



Stahlkerne

lange Lebensdauer, statische Stabilität sowie
dauerhafte Funktionalität



Profil

5-Kammer-Profil mit Rahmenbautiefe 76 mm
Rahmenansichtsbreite ≥ 68 mm
Uf-Wert (Rahmen) 1,3 W/m²K



ROUNDLINE

Die attraktiven **Streamline** Fensterprofile von **Salamander** mit einer Bautiefe von 76 mm sind die perfekte Wahl für Wohnkomfort sowie höchste Ansprüche an Qualität und Design. Die formschönen **Salamander Streamline 76** Fenster sind ein optisches Highlight und fügen sich harmonisch ins Gesamtbild des Gebäudes ein. Sie sorgen für mehr Behaglichkeit und einen deutlich reduzierten Energieverbrauch.

Die **Salamander Streamline 76** Fenster sind sowohl in flächenversetzter als auch halbflächenversetzter Flügelform erhältlich. Mit den Rahmenprofilen können alle gängigen Öffnungsarten wie Dreh-, Kipp- oder Dreh-Kipp-Elemente realisiert werden. Ob Fenster mit Bögen, dreieckige Fenster, Trapeze oder Kreise, das **Salamander Streamline 76** Profil ermöglicht die Herstellung von klassischen und ungewöhnlichen Fensterformen.

- *Kunststofffenster*
76 mm Bautiefe
- *Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungsebenen*
- *5-Kammer-System*
- *hochwertige Beschläge*

Salamander SL76

Ein optisches Highlight mit Qualität

