



CLASSICLINE



Hochwertige Glasdichtungen

Schutz vor Wind und Wetter & Stabilisierung der Verglasung



Dreifachverglasung Standard

mit Ug 0,5 W/m²K (2-fach-Verglasung optional)



Abstandhalter

standardmäßig aus Aluminium,
optional mit Warmer Kante aus PVC



Dichtungsebenen

3 Dichtungsebenen - hervorragender Schutz bei Wind,
Regen und Schall



Stahlkerne

lange Lebensdauer, statische Stabilität sowie
dauerhafte Funktionalität



Profil

6-Kammer-Profil mit Rahmenbautiefe 76 mm
Rahmenansichtsbreite ≥ 70 mm
Uf-Wert (Rahmen) 1,0 W/m²K



BASICLINE

Die attraktiven **greenEvolution** Fensterprofile von **Salamander** mit einer Bautiefe von 76 mm sind die perfekte Wahl für Wohnkomfort sowie höchste Ansprüche an Qualität und Design. Die formschönen **greenEvolution 76** Fenster sind ein optisches Highlight und fügen sich harmonisch ins Gesamtbild des Gebäudes ein. Sie sorgen für mehr Behaglichkeit und einen deutlich reduzierten Energieverbrauch.

Die **greenEvolution 76** Fenster sind sowohl in flächenversetzter als auch halbfächenversetzter Flügelform erhältlich. Mit den Rahmenprofilen können alle gängigen Öffnungsarten wie Dreh-, Kipp- oder Dreh-Kipp-Elemente realisiert werden. Ob Fenster mit Bögen, dreieckige Fenster, Trapeze oder Kreise, das **greenEvolution 76** Profil ermöglicht die Herstellung von klassischen und ungewöhnlichen Fensterformen.

- *Kunststofffenster*
76 mm Bautiefe
- *Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen*
- *6-Kammer-System*
- *hochwertige Beschläge*

greenEvolution 76MD

Ein optisches Highlight mit Qualität



fenster-webshop.de

Gartenstraße 49 • 58511 Lüdenscheld • Telefon: 02351 6639600

